



Specifications	1423C			
Eccentric moment	14	kgm	<b>Clamps:</b>	
Max. centrifugal force	812	kN	Sheet pile clamp	100TU
Max. frequency	2300	rpm	Transport weight per piece	490 kg
Max. amplitude excluding 100TU	16.5	mm	Tube clamps	55TC
Max. amplitude including 100TU	12.8	mm	Transport weight per piece	310 kg
Max. static line-pull	240	kN	<b>Powerpack:</b>	
Max. operating pressure	350	bar	Model	400 series
Max. oil flow	370	l/min	<b>Hose set:</b>	
Forced lubrication	yes		Length	30 m
Dynamic weight excluding 100TU	1700	kg	Transport weight (±)	355 kg
Dynamic weight including 100TU	2190	kg		
Total weight excluding 100TU & hoses	2750	kg		

<b>Technische Daten:</b>		<b>1423C</b>		
Statisches Moment	14	kgm		
Max. Fliehkraft	812	kN		
Max. Drehzahl	2300	UPM		
Max. Amplitude ohne 100TU	16.5	mm		
Max. Amplitude mit 100TU	12.8	mm		
Max. Statische Zugkraft	240	kN		
Max. Betriebsdruck	350	Bar		
Max. Fördermenge	370	l/min		
Zwangsschmierung	ja			
Dyn. Gewicht ohne 100TU	1700	kg		
Dyn. Gewicht mit 100TU	2190	kg		
Gesamtgewicht ohne 100TU & Schläuche	2750	kg		
			<b>Klemmzange:</b>	
			Spundwandklemmzange	100TU
			Transportgewicht pro Stück	490 kg
			Rohrklemmzange	55TC
			Transportgewicht pro Stück	310 kg
				<b>Aggregat:</b>
			Modell	400 series
				<b>Schlauchsatz:</b>
			Länge	30 m
			Transportgewicht (±)	355 kg

<b>Spécifications:</b>		<b>1423C</b>		
Moment excentrique	14	kgm		
Max. force centrifuge	812	kN		
Max. fréquence	2300	t/min		
Max. amplitude sans 100TU	16.5	mm		
Max. amplitude avec 100TU	12.8	mm		
Force de traction statique	240	kN		
Pression de travail max.	350	bar		
Débit d'huile max.	370	l/min		
Huile lubrifiante	oui			
Poids dynamique sans 100TU	1700	kg		
Poids dynamique avec 100TU	2190	kg		
Poids total sans 100TU & tuyaux	2750	kg		
			<b>Pinces:</b>	
			Pince palplanche	100TU
			Poids de transport par pièce	490 kg
			Pince tube	55TC
			Poids de transport par pièce	310 kg
				<b>Centrale hydraulique:</b>
			Modèle	400 series
				<b>Jeu de tuyau:</b>
			Longueur	30 m
			Poids de transport (±)	355 kg

<b>Specificaties:</b>		<b>1423C</b>		
Excentrisch moment	14	kgm		
Max. centrifugaalkracht	812	kN		
Max. toerental	2300	tpm		
Max. amplitude excl. 100TU	16.5	mm		
Max. amplitude incl. 100TU	12.8	mm		
Max. statische trekkracht	240	kN		
Max. werkdruk	350	bar		
Max. oliedoorstroming	370	l/min		
Geforceerde smering	ja			
Dyn. gewicht excl. 100TU	1700	kg		
Dyn. gewicht incl. 100TU	2190	kg		
Totaalgewicht excl. 100TU & slangen	2750	kg		
			<b>Klemmen:</b>	
			Damwandklem	100TU
			Transportgewicht per klem	490 kg
			Pijpenklem	55TC
			Transportgewicht per klem	310 kg
				<b>Aggregaat:</b>
			Model	400 series
				<b>Slangenset:</b>
			Lengte	30 m
			Transportgewicht (±)	355 kg

<b>Especificaciones:</b>		<b>1423C</b>		
Momento excéntrico	14	kgm		
Fuerza centrífuga máxima	812	kN		
Frecuencia máxima	2300	rpm		
Amplitud máxima excluyendo 100TU	16.5	mm		
Amplitud máxima incluyendo 100TU	12.8	mm		
Estático tracción máxima	240	kN		
Presión máxima de trabajo	350	bar		
Flujo de aceite máximo	370	l/min		
Lubricación forzada	si			
Peso dinámico excluyendo 100TU	1700	kg		
Peso dinámico incluyendo 100TU	2190	kg		
Peso total excl. 100TU & mangueras	2750	kg		
			<b>Abrazadera:</b>	
			Hoja abrazadera pila	100TU
			Peso de transporte por pieza	490 kg
			Abrazadera de tubo	55TC
			Peso de transporte por pieza	310 kg
				<b>Unidad de potencia:</b>
			Modelo	400 series
				<b>Conjunto de manguera:</b>
			Longitud	30 m
			Peso de transporte (±)	355 kg