



Specifications		32NF			
Eccentric moment	32	kgm		Clamps:	
Max. centrifugal force	955	kN		Sheet pile clamp	130 TU
Max. frequency	1650	rpm		Transport weight per piece	610 kg
Max. amplitude excluding 130 TU	27,2	mm		Tube clamps	81 TC
Max. amplitude including 130 TU	21,6	mm		Transport weight per piece	480 kg
Max. static line-pull	400	kN		Powerpack:	
Max. operating pressure	350	bar		Model	400 series
Max. oil flow	370	l/min		Hose set:	
Forced lubrication	no			Length	30 m
Dynamic weight excluding 130 TU	2350	kg		Transport weight	290 kg
Dynamic weight including 130 TU	2960	kg			
Total weight excluding 130 TU & hoses	4600	kg			

Technische Daten:		32NF		
Statisches Moment	32	kgm	Klemmzange:	
Max. Fliehkraft	955	kN	Spundwandklemmzange	130 TU
Max. Drehzahl	1650	UPM	Transportgewicht pro Stück	610 kg
Max. Amplitude ohne 130 TU	27,2	mm	Rohrklemmzange	81 TC
Max. Amplitude mit 130 TU	21,6	mm	Transportgewicht pro Stück	480 kg
Max. Statische Zugkraft	400	kN	Aggregat:	
Max. Betriebsdruck	350	Bar	Modell	400 series
Max. Fördermenge	370	l/min	Schlauchsatz:	
Zwangsschmierung	nein		Länge	30 m
Dyn. Gewicht ohne 130 TU	2350	kg	Transportgewicht	290 kg
Dyn. Gewicht mit 130 TU	2960	kg		
Gesamtgewicht ohne 130 TU & Schläuche	4600	kg		

Spécifications:		32NF		
Moment excentrique	32	kgm	Pinces:	
Max. force centrifuge	955	kN	Pince palplanche	130 TU
Max. fréquence	1650	t/min	Poids de transport par pièce	610 kg
Max. amplitude sans 130 TU	27,2	mm	Pince tube	81 TC
Max. amplitude avec 130 TU	21,6	mm	Poids de transport par pièce	480 kg
Force de traction statique	400	kN	Centrale hydraulique:	
Pression de travail max.	350	bar	Modèle	400 series
Débit d'huile max.	370	l/min	Jeu de tuyau:	
Huile lubrifiante	non		Longueur	30 m
Poids dynamique sans 130 TU	2350	kg	Poids de transport	290 kg
Poids dynamique avec 130 TU	2960	kg		
Poids total sans 130 TU & tuyaux	4600	kg		

Specificaties:		32NF		
Excentrisch moment	32	kgm	Klemmen:	
Max. centrifugaalkracht	955	kN	Damwandklem	130 TU
Max. toerental	1650	tpm	Transportgewicht per klem	610 kg
Max. amplitude excl. 130 TU	27,2	mm	Pijpenklem	81 TC
Max. amplitude incl. 130 TU	21,6	mm	Transportgewicht per klem	480 kg
Max. statische trekkracht	400	kN	Aggregaat:	
Max. werkdruk	350	bar	Model	400 series
Max. oliedoorstroming	370	l/min	Slangenset:	
Geforceerde smering	nee		Lengte	30 m
Dyn. gewicht excl. 130 TU	2350	kg	Transportgewicht	290 kg
Dyn. gewicht incl. 130 TU	2960	kg		
Totaalgewicht excl. 130 TU & slangen	4600	kg		

Especificaciones:		32NF		
Momento excéntrico	32	kgm	Abrazadera:	
Fuerza centrífuga máxima	955	kN	Hoja abrazadera pila	130 TU
Frecuencia máxima	1650	rpm	Peso de transporte por pieza	610 kg
Amplitud máxima excluyendo 130 TU	27,2	mm	Abrazadera de tubo	81 TC
Amplitud máxima incluyendo 160TU	21,6	mm	Peso de transporte por pieza	480 kg
Estático tracción máxima	400	kN	Unidad de potencia:	
Presión máxima de trabajo	350	bar	Modelo	400 series
Flujo de aceite máximo	370	l/min	Conjunto de manguera:	
Lubricación forzada	no		Longitud	30 m
Peso dinámico excluyendo 130 TU	2350	kg	Peso de transporte	290 kg
Peso dinámico incluyendo 130 TU	2960	kg		
Peso total excl. 130 TU & mangueras	4600	kg		